

Kvæg

Videnskatalog over kvægstaldsgulve med 0,89 kg ammoniak pr. m2 produktionsareal

Rapport | 21. februar 2023

Antal sidebesøg: 0



Resumé

Videnskataloget beskriver gulvprincipper, der alle har samme emissionsniveau, og dermed kan anvendes under fællesnævneren "gulve med 0,89 kg NH3 pr. m² produktionsareal".

Gulvene indgår i danske normtal og er beskrevet som:

- Drænede faste gulve med 1-3 % fald mod ajleafløb
- Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skrabeanlæg eller skraberobot 12 gange dagligt
- Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler, eller i en langsgående gyllekanal
- Gulvets samlede lysningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 % af gangarealet.

Videnskataloget er opbygget med en beskrivelse af fakta om hver gulvtype. Beskrivelsen indeholder gulvets opbygning og funktion samt efterfølgende en kommentar om miljøforhold og vurdering af dyrevelfærd i stalde med gulvtypen. Økonomiske beregninger på gulvene er ikke medtaget i denne opdatering.

Alle gulvtyper, som er beskrevet, lever op til funktionskravene for et drænet fast gulv. De små detaljer for gulvene varierer alt efter producent og entreprenør, men kan groft opdeles efter udformning af dræn og kanal.

Se eller hent Videnskatalog over kvægstaldsgulve med 0,89 kg ammoniak pr. m2 produktionsareal

Vil du vide mere?

**Malene Myllerup**

Specialkonsulent

SEGES

MAJO@seges.dk

+45 2932 6151

Emneord



Kvægstalde og produktionsanlæg

Støttet af

Mælkeafgiftsfonden

Kvægafgiftsfonden

SEGES Innovation P/S Tlf. 8740 5000
Agro Food Park 15 Fax. 8740 5010
8200 Aarhus N Email info@seges.dk

