



Gulvet påvirker søernes klove

Et tørt leje sikrer et godt nærmiljø og bidrager til søernes sundhed i al almindelighed, men det sikrer også et godt miljø for søernes klove. Dertil kommer, at et ensartet gulv uden niveauforskelle og kratere reducerer risikoen for, at der sker skader på klovene.

Af Lisbeth Ulrich Hansen, chefforsker, Seges Innovation, Gris

Stier, hvor gulvet er tilsvi-
net og glat, øger risikoen for,
at søerne skrider ud og bliver
halte.

Det våde og ammoniakhol-
dige nærmiljø øger også risi-
koen for, at mindre sår på sø-
ernes ben eller dybe revner i
kloven kan blive inficerede,
og dermed øges risiko for, at
soen bliver aflivet på grund af
en klovbyld.

Følgende tiltag kan reduce-
re omfanget af våde og tilsvi-
nede gulve i stierne:

- ▶ Veldefinerede lejer, så søer-
ne ligger på det faste gulv og
gøder på spaltegulvet



Kodesår (se pil) opstår typisk i farestien og skal være helet op, inden
soen løbes igen.

- ▶ Daglig renholdelse af stier-
nes lejer og fjernelse af søle/
gødningsrester på spaltegul-
vet
- ▶ Overbrusning af spalte-

gulvet i drægtighedsstier,
så gulvet er skridsikkert, og
gødningsrester trædes igen-
nem

- ▶ Undgå vask af drægtig-

hedsstier og gangarealer om
vinteren, da det tilfører eks-
tra fugt til staldrummet

- ▶ Tilsætning af varme i
staldrummet for at ventile-
re fugt ud af stalden

Langt de fleste sår og klov-
forandringer ses på søer-
nes yderklove, sandsynlig-
vis fordi de bærer det meste
af kropsvægten og er i kon-
takt med gulvet. Hvis gulvets
overflade har kratere og/eller
niveauforskelle, øges risikoen
for især udvikling af kodesår,
men også af sår ved kronrand
og biklove.

Gulvet i farestier er ofte
sammensat af forskellige
gulvtyper og materialer. I for-
bindelse med etablering el-



Våde gulve og gødningsrester øger risikoen for glatte gulve og infektion i sår.

Der renovering af gulvet skal opbygning derfor overvejes nøje. Hvis der er etableret fast betongulv i soens leje, skal selve støbearbejdet udføres korrekt (overdækkes i forbindelse med hærkning) og overfladen skal fremstå med ensartet overflade.

Gulv i farestien kan opbygges på forskellig vis

Fuldspaltegulv kan etableres på flere forskellige måder enten med understøtning, hvor flere mindre gulvelementer samles, eller som selvberende med få større gulvelementer per sti.

Gulve opbygget af mindre elementer kan indeholde elementer af både beton, støbejern og plastik med varierende åbningsgrad og overflade.

Det skal vurderes, om sam-



Eksempel på gulv i faresti, hvor der er 'brikker' i forskellige materialer. Det skal vurderes, om samlinger og skridkanter øger risikoen for sår på søernes ben og klove.

lingerne mellem de enkelte elementer kan bidrage til de omtalte sår på søernes ben og koder.

Plastikgulv kan være billigere end støbejern og har typisk samme gode gødningsgennemgang, men plastikgulvet kan være glat for

soen. Selv om plastikgulv er forsynet med skridkanter/små forhøjninger, er det usikkert, om det egentlig øger skridsikkerheden.

Læs mere om gulve her: Notat 1905 og Notat 1913 på www.svineproduktion.dk

Syresikring af beton

Det er langt billigere at beskytte beton frem for renovering. PROTECTOS® A/S har med PROTECTOS® AG Seal skabt markedets stærkeste produkt til syresikring af beton. I et og samme produkt beskyttes og styrkes betonen med op til 8-10 gange.

Fordele

- Trænger op til 3 cm ind i betonen.
- Overfladebehandlingen kan ikke mekanisk skades eller skræbes af.
- Hæmmer skimmeldannelse og bakterievækst.
- Nedsætter energiforbruget væsentligt ved udtørring.
- Letter rengøring betydeligt og sparer penge.
- Meget attraktive priser.
- Op til 20 års skriftlig garanti.

Uden syresikring



Med PROTECTOS® AG SEAL

PROTECTOS® A/S
effektiv beskyttelse af bygninger

Hobro - Brønderslev - Taulov - Rødding - Roskilde
Tlf. 2021 3400 - www.protectos.dk

IKADAN UNIC X WAVE

EN UNIC FODERAUTOMAT TIL EN ATTRAKTIV PRIS



Transparente X WAVE tragte minimerer risikoen for broddannelser i foderet, og gør det nemt at se, om grisene æder som forventet. Grisene aktiverer selv automaten, truget holdes derfor rent og fri for gammelt foder.

Du designer selv automaten med de features, der passer til dine behov. Leveres som enkelt- eller dobbelautomat og samles nemt med klipssamling.

Mulighed for tilvalg af indbygget drypvanding, så grisene hele tiden har rent vand.

Kontakt os nu og hør mere på:

96 60 64 00

IKADAN SYSTEMS

www.ikadan.dk